

# Skrytá zárubeň

## AKTIVE 25/15

### Pro dřevěné dveře

Všechny rozměry jsou v mm.

Tloušťka dveřního křídla – polodrážkového: 40.

#### AKTIVE 25/15 1970 mm

Výška čistého průchodu po osazení zárubně (J): 1982.

Celková výška zárubně včetně kotev (H): 2026.

Standardní výška dveřního křídla (L): 1987.

| Čistý průchod po osazení zárubně D × J | Celkové rozměry otočné zárubně E × H* | Standardní rozměry otočného křídla C × L | Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru |
|--|---------------------------------------|--|--|
| 630 × 1982                             | 718 × 2026                            | 654 × 1987                               | 738 × 2036                                   |
| 730 × 1982                             | 818 × 2026                            | 754 × 1987                               | 838 × 2036                                   |
| 830 × 1982                             | 918 × 2026                            | 854 × 1987                               | 938 × 2036                                   |
| 930 × 1982                             | 1018 × 2026                           | 954 × 1987                               | 1038 × 2036                                  |
| 1030 × 1982                            | 1118 × 2026                           | 1054 × 1987                              | 1138 × 2036                                  |

#### AKTIVE 25/15 2100 mm

Výška čistého průchodu po osazení zárubně (J): 2112.

Celková výška zárubně včetně kotev (H): 2156.

Standardní výška dveřního křídla (L): 2117.

| Čistý průchod po osazení zárubně D × J | Celkové rozměry otočné zárubně E × H* | Standardní rozměry otočného křídla C × L | Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru |
|--|---------------------------------------|--|--|
| 630 × 2112                             | 718 × 2156                            | 654 × 2117                               | 738 × 2166                                   |
| 730 × 2112                             | 818 × 2156                            | 754 × 2117                               | 838 × 2166                                   |
| 830 × 2112                             | 918 × 2156                            | 854 × 2117                               | 938 × 2166                                   |
| 930 × 2112                             | 1018 × 2156                           | 954 × 2117                               | 1038 × 2166                                  |
| 1030 × 2112                            | 1118 × 2156                           | 1054 × 2117                              | 1138 × 2166                                  |

\* vnější rozměr zárubně včetně kotev

C – šířka dveřního křídla

L – výška dveřního křídla

E – celková šířka zárubně

H – celková výška zárubně

D – čistá průchozí šířka zárubně

J – čistá průchozí výška zárubně

# Skrytá zárubeň

## AKTIVE 25/15

### Pro dveře MASTER

Všechny rozměry jsou v mm.

Tloušťka dveřního křídla – polodrážkového: 40.

#### AKTIVE 25/15 1970 mm

Výška čistého průchodu po osazení zárubně (J): 1982.

Celková výška zárubně včetně kotev (H): 2026.

Standardní výška dveřního křídla (L): 1987.

| Čistý průchod po osazení zárubně D × J | Celkové rozměry otočné zárubně E × H* | Standardní rozměry otočného křídla C × L | Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru |
|--|---------------------------------------|--|--|
| 630 × 1982                             | 718 × 2026                            | 654 × 1987                               | 738 × 2036                                   |
| 730 × 1982                             | 818 × 2026                            | 754 × 1987                               | 838 × 2036                                   |
| 830 × 1982                             | 918 × 2026                            | 854 × 1987                               | 938 × 2036                                   |
| 930 × 1982                             | 1018 × 2026                           | 954 × 1987                               | 1038 × 2036                                  |
| 1030 × 1982                            | 1118 × 2026                           | 1054 × 1987                              | 1138 × 2036                                  |

#### AKTIVE 25/15 2100 mm

Výška čistého průchodu po osazení zárubně (J): 2112.

Celková výška zárubně včetně kotev (H): 2156.

Standardní výška dveřního křídla (L): 2117.

| Čistý průchod po osazení zárubně D × J | Celkové rozměry otočné zárubně E × H* | Standardní rozměry otočného křídla C × L | Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru |
|--|---------------------------------------|--|--|
| 630 × 2112                             | 718 × 2156                            | 654 × 2117                               | 738 × 2166                                   |
| 730 × 2112                             | 818 × 2156                            | 754 × 2117                               | 838 × 2166                                   |
| 830 × 2112                             | 918 × 2156                            | 854 × 2117                               | 938 × 2166                                   |
| 930 × 2112                             | 1018 × 2156                           | 954 × 2117                               | 1038 × 2166                                  |
| 1030 × 2112                            | 1118 × 2156                           | 1054 × 2117                              | 1138 × 2166                                  |

\* vnější rozměr zárubně včetně kotev

C – šířka dveřního křídla

L – výška dveřního křídla

E – celková šířka zárubně

H – celková výška zárubně

D – čistá průchozí šířka zárubně

J – čistá průchozí výška zárubně