

Technický prospekt

Tepelný odpor podláh EGGER Laminát, Comfort and Design

Použitelnost' pre vyhrievané a chladené podlahové konštrukcie.

Kombinácia	Tepelný odpor DIN EN 12667 R in (m ² K)/W*	Použitelnost' pre vyhrievané podlahy (požiadavka) R < 0,15 (m ² K)/W	Použitelnost' pri podlahovom chladení (odporúčanie) R < 0,10 (m ² K)/W
Podlaha EGGER Laminát			
6 mm laminátová podlaha	0,05	áno	áno
7 mm laminátová podlaha	0,06	áno	áno
8 mm laminátová podlaha	0,07	áno	áno
9 mm laminátová podlaha	0,08	áno	áno
10 mm laminátová podlaha	0,08	áno	áno
11 mm laminátová podlaha	0,09	áno	áno
12 mm laminátová podlaha	0,10	áno	áno
6 mm laminátová podlaha + silenzio EASY	0,12	áno	nie
7 mm laminátová podlaha + silenzio EASY	0,12	áno	nie
8 mm laminátová podlaha + silenzio EASY	0,14	áno	nie
9 mm laminátová podlaha + silenzio EASY	0,14	áno	nie
10 mm laminátová podlaha + silenzio EASY	0,14	áno	nie
11 mm laminátová podlaha + silenzio EASY	0,16	nie	nie
12 mm laminátová podlaha + silenzio EASY	0,16	nie	nie
6 mm laminátová podlaha + silenzio DUO	0,08	áno	áno
7 mm laminátová podlaha + silenzio DUO	0,10	áno	áno
8 mm laminátová podlaha + silenzio DUO	0,10	áno	áno
9 mm laminátová podlaha + silenzio DUO	0,11	áno	nie
10 mm laminátová podlaha + silenzio DUO	0,11	áno	nie
11 mm laminátová podlaha + silenzio DUO	0,12	áno	nie
12 mm laminátová podlaha + silenzio DUO	0,13	áno	nie
Kombinácia	Tepelný odpor DIN EN 12667	Použitelnost' pre vyhrievané podlahy (požiadavka)	Použitelnost' pri podlahovom chladení (odporúčanie)



	R in (m ² K)/W*	R < 0,15 (m ² K)/W	R < 0,10 (m ² K)/W
Podlaha EGGER Laminát s integrovanou podložkou			
7 mm laminátová podlaha s integrovanou 2.0 mm podložkou silenzio	0,12	áno	nie
8 mm laminátová podlaha s integrovanou 2.0 mm podložkou silenzio	0,12	áno	nie
11 mm laminátová podlaha s integrovanou 2.0 mm podložkou silenzio	0,15	áno	nie
Podlaha EGGER Laminát Aqua+			
8 mm Aqua+ , laminátová podlaha	0,06	áno	áno
8 mm Aqua+, laminátová podlaha + silenzio EASY	0,13	áno	nie
8 mm Aqua+ laminátová podlaha + silenzio DUO	0,09	áno	áno
8 mm Aqua+ laminátová podlaha s integrovanou 2.0 mm podložkou silenzio	0,12	áno	nie
Podlaha EGGER Comfort			
8 mm Comfort HOME podlaha s 0.8 mm integrovanou korkovou vrstvou	0,08	áno	áno
10 mm Comfort PRO podlaha s 1,2 mm integrovanou korkovou vrstvou	0,09	áno	áno
Podlaha EGGER Design			
5 mm Design podlaha	0,03	áno	áno
5 mm Design podlaha + silenzio DUO	0,07	áno	áno
5 mm Design podlaha, celoplošne nalepená na podklade	0,03	áno	áno
7,5 mm Design podlaha GreenTec	0,05	áno	áno
Podložka EGGER Silenzio			
EGGER silenzio Easy	0,06	áno	áno
EGGER silenzio Duo	0,04	áno	áno

*Všetky uvedené hodnoty boli stanovené v laboratórnych podmienkach a neposkytujú žiadnu záruku, že tieto výsledky budú dosiahnuté / reprodukované opäť v prípade použitia (na mieste merania).

Poznámka: Tento technický prospekt bol vypracovaný na základe našich najlepších vedomostí. Má informačný charakter a neposkytuje záruku na konkrétne použitie. Je založený na praktických skúsenostiach našich vlastných testov a odzrkadľuje súčasný stav našich poznatkov. Nepreberáme žiadnu zodpovednosť za prípadné chyby, odchýlky od štandardov popr. tlačové chyby. Okrem toho, technické zmeny môžu vyplývať z neustáleho vývoja podláh Egger, ako aj zo zmien noriem a dokumentov verejného práva. Preto obsah tohto dokumentu nemôže slúžiť ako návod na použitie a ani ako právne záväzný základ.

