

Výrobek:	<b>Dveře DPB3-Falcové jednokřídlové</b> (dveře protipožární bezpečnostní)	
Číslo certifikátu:	<b>AO209/C5/2019/027 R1 +TT-430/2022</b>	<b>CZ</b>
	<b>Certifikát NBÚ: T0102/2022</b>	
	<b>SK02-ZSV-0413 + 046-CTb/01/2019</b>	<b>SK</b>
Vlastnosti:	Bezpečnostní třída:	RC3 (otevíravé směrem do i ven z chráněného prostoru)
	Požární odolnost:	E30 EI <sub>1</sub> 30 EI <sub>2</sub> 30/EW30 C0 ze strany závěsů E30 EI <sub>1</sub> 20 EI <sub>2</sub> 30/EW30 C0 oboustranně
	Neprůzvučnost:	31 dB 32 dB s deskou navíc (padací práh i pevný práh)
	Kouřotěsnost:	C0S <sub>a</sub> / C0S <sub>200</sub> – jen s padacím prahem
	Klima:	KLIMA I
	Součinitel prostupu tepla U <sub>D</sub> [W/m <sup>2</sup> .K]	-----
	Dvevní konstrukce:	DP3
Rozměry:	Jmenovitý (max.rozměr křídla)	100/210 (1050/2115 mm  90/220 (950 / 2215mm) bez kouřotěsnosti – atyp- před potvrzením ověřit možnosti dekoru
	Jmenovitý (standardní rozměr křídla)	70-80-90/197-210 cm
	Celkový rozměr dvevního křídla	750-850-950/1985-2115mm
	Tloušťka dveří:	44mm (47 mm pro 32dB)
	Možnost zvětšit tl. nad 44mm- Ano, max 20% hmotnosti	
	Možnost zkrátit dveře u zákazníka: NE	
	Velikost polodrážky: 15/26mm	
	Atyp rozměrů : ANO jen v rozsahu rozměrů šířky 70 -100/197+210 (nebo 170-90/197-220 – pozor společně s atypickým rozměrem ocelové zárubně.	

Tvar hrany: hranatá,			
Materiál dveří:	Povrch: CPL, Fólie, Solo Matrix, CPL 0,8, NE bílá fólie. Folie a Solo struktur jen do šíře 90 pro Matrix Bergamo, Lazio svislý dekor max.výška 197		
	Výplň: Grenamat C		
	Rám: dubový		
Hrany: (provedení)	Falcové dveře <b>-ve standardu</b>	ostrá	
	Dveře se šikmým falcem	NE	
	Bezfalcové dveře	NE	
	Posuvné dveře	NE	
	Kyvné dveře – pouze HPL	NE	
	Oblá	NE	
	Oblý bok	NE	
AL hrana:	Falcové dveře	NE	
	Bezfalcové dveře	NE	
Panty:	Typ: OZ BZ třídlítný (TKZ Polná)	Počet: 3 ks	
	Umístění od falce:	195-775-775 pro 197 195-840-840 pro 210	
Zábrany proti vysazení na straně pantů:	Součástí pantů (TKZ Polná)	Počet: 3x1trn	
Práh:	Bez prahu	ANO	Ne pro kouřotěsné
	Dřevěný práh	ANO	Ne pro kouřotěsné
	Padací práh	ANO	Domatic DA1051
Zámek:	TRILOGIA (5-ti bodový)	Počet: 1ks čelo zámku po celé hraně	
		Rozteč kliky a klíče: 90mm	
		Vzdálenost středu kliky od polodrážky: 60mm	
		Výška kliky od spodní hrany dveří: 1046mm	
	KFV AS 2750	Počet: 1 ks čelo zámku po celé hraně	
		Rozteč kliky a klíče: 92	
		Vzdálenost středu kliky od polodrážky: 55mm	
	Výška kliky od spodní hrany dveří: 1050mm		
Panikové kování	NE		
Paniková hrazda	NE		
Doplňkový zámek	NE		
Okopový plech:	ANO- možno přidat	Max.výška plechu 200mm	

Dveřní kování:	Bezpečnostní kování typ R1 včetně odvozených variant R4	ROSTEX VYŠKOV, s.r.o.
	Bezpečnostní kování typ R1/O/DEKOR včetně odvozené varianty typ R4/O/DEKOR	ROSTEX VYŠKOV, s.r.o.
	Bezpečnostní kování typ R3 včetně odvozených variant	ROSTEX VYŠKOV, s.r.o.
	Bezpečnostní kování typ RX1 a RX4	ROSTEX VYŠKOV, s.r.o.
	Bezpečnostní kování typ RN1 a RN4	ROSTEX VYŠKOV, s.r.o.
	Bezpečnostní kování typ RN802 a RN 807	ROSTEX VYŠKOV, s.r.o.
	Bezpečnostní kování FEST s ozdobnou krytkou typ BK 802 FEST a odvozená varianta BK 807 FEST	ROSTEX VYŠKOV, s.r.o.
	Bezpečnostní kování typ R801 a R811	Richter Czech s.r.o.
	Bezpečnostní kování typ R101 a R111	Richter Czech s.r.o.
	Bezpečnostní kování FAB typ BK 301 , BK 305, BK 501 včetně odvozených variant BK 321, BK 521, BK 325, BK 525	ASSA ABLOY Opening Solutions CZ s.r.o.
	Bezpečnostní kování FAB typ BK 601 a BK 605 včetně odvozených variant BK 621, BK 625	ASSA ABLOY Opening Solutions CZ s.r.o.
	Bezpečnostní kování AXA – ATLAS, AXA – ATLAS 2, AXA – BETA, AXA – BETA 2, AXA – PRESTIGE, AXA – PRESTIGE 2 AXA – OMEGA, AXA – OMEGA 2, AXA – VICTORY, AXA VICTORY 2, AXA – RETRO BIG, AXA – DIVA s krytem i bez krytu cylindrické vložky provedení klika-klika a madlo-klika Cubo maya, Cuba – sqaer a odvození varianty	MP KOVÁNÍ s.r.o., Vlašim
	Bezpečnostní kování TOWER a odvozené varianty	COBRA, spol. s r.o.,
	Bezpečnostní kování Masive Extrem, Masive Holar, Masive Oval	Čegan s.r.o.
	Bezpečnostní kování BK300	TOKOZ a.s.

Cylindrická vložka:	TOKOZ PRO 400, TOKOZ PRO 300
	Richter :Euro secure
	Assa Abloy: FAB 2, FAB 3 Profi FAB 1000
Kukátko:	Ano (kulaté i se jmenovkou)
	Výška kukátka od spodní hrany dveří : 1500mm
	Jiná výška kukátka – je možné jako atyp
Dveřní zavírač:	Dveřní sestava může být osazena řízeným dveřním zavíračem:
	GEZE TS 2000
	TS Profil
	DC200
	Brano D 80V/13 SB-S
	Brano K-204
Zárubeň:	jednodílná:ocelová - speciální - ocelová bezpečnostní protipožární AYH (Kooperativa); - ocelová Megacorp YZP - Ocelová zárubeň SOLO – BT3 od Kerval
Zed':	Tuhá normová konstrukce tl. min. 100mm, min.613 kg/m3

Doplňující informace:	Možnost zkrátit dveře u zákazníka: (max. 20mm)	NE
	Kabelová průchodka	NE
	Elektrický otvírač (cvrček)	NE
	DIN provedení (dle dostupné výkresové dokumentace)	NE
	Dvoubarevné provedení (stejný druh materiálu)	ANO
	Klapačková lať pro dvoukřídlé dveře (pouze bezfalcové provedení)	NE
	Spodní drážka 8/14 bez AL, 10/17 s AL profilem (pouze na posuvné dveře)	NE
	Pouzdra Jap (Standard, Komford, Unibox, Parallel, Aktive, Emotive)	NE
	Pouzdra Eclisse (Jednokřídlé, Dvoukřídlé, Zákryt, Teleskop, Syntesis)	NE
	Pouzdra Alvelis (Klasik)	NE
	Pouzdra Scigno (jednokřídlé, dvoukřídlé Essential = bez-obložkové na dveře 1965mm (horní frézování 20x21mm))	NE
	Atypický výřez-	NE
	Nevrtat otvor pro klíč	NE
	Nevrtat otvor pro kliku	NE
	Příprava pro štítové kování R1, RX1, ASTRA, BK301, BK305,BK 321, BK325,	Ano