

Výrobek:	Modelová řada – dveře do zárubní JAP 25/15 a 40/00	
Vlastnosti:	Bezpečnostní třída:	NE
	Požární odolnost:	NE
	Neprůzvučnost:	NE
	Kouřotěsnost:	Ne
	Klima II: pro ocelovou i OZ zárubeň	NE
	Klima III: pouze pro ocelovou zárubeň	NE
Rozměry:	Rozměr křídla– falcové (25/15)	60, 70, 80, 90 x 197, 210 cm jmenovité 650,750,850,950 x1985mm (2115) -celk. 620,720,820,920 x1970mm (2100) -ve falci
	Rozměr křídla – bezfalcové (40/00)	60, 70, 80, 90 x 197, 210 cm jmenovité 623,723,823,923 x 1972mm (210 – 2102mm)
	Rozměr křídla– posuvné do pouzdra	NE
	Rozměr křídla – posuvné na garnýž	NE
		dvoukřídle=
	Jednokřídle dveře:	do šířky 110 (1150mm celková šířka křídla)
	Dvoukřídle dveře:	do šířky 185 (1900mm) nejmenší možná prosklená pevná část = 460mm (výřez 200mm)
	Minimální šířka:	350mm celkový rozměr plného křídla 460mm celková šířka proskleného křídla
	Maximální šířka:	1150mm celkový rozměr křídla
	Minimální výška:	1500mm celkový rozměr křídla
	Maximální výška:	2350mm celk. rozměr kř. (CPL a 3D Solo = nad 210 je nutný příplatek za HPL) pro dekor příčný Matrix max.výška 210 pro Matrix Bergamo svislý dekor max.197
	Velikost falce:	15/15
	Tloušťka dveří:	40mm // HPL 42mm, (s rámečkem 50//52mm)
	Střed střelky: 25/15	974mm (210 – 1004mm) - od spodu 1011mm
	Střed střelky: 40/00	961mm (210 – 1091mm) - od spodu 1011mm
	Pant1 // pant2	197 // 1540 mm (210 – 195 // 1680)
Materiál konstrukce:	Rám: dle modelové řady	
	Výplň: dle modelové řady	

Určeno jen pro vnitřní použití.

	Povrch: dle modelové řady		
Hrany: (provedení)	Falcové dveře	Standardní ostrá hrana – hranovací páska	
	Dveře se šikmým falcem	NE	
	Bezfalcové dv. v povrchu RAL	Hranovací páska	
	Bezfalcové dveře ostatní	ABS páska // hranovací páska – dle modelu	
	Posuvné dveře	NE	
	Kyvné dveře – pouze HPL	NE	
	Oblá	NE	
	Oblý bok	NE	
AL hrana:	Falcové dveře	NE	
	Bezfalcové dveře	NE	
Panty falcové:	Typ: Tectus 240	2ks jen příprava, panty nutno objednat samostatně	
Panty bezfalcové	Tectus 3D 340	2ks jen příprava , panty nutno objednat samostatně	
Zámek:	Magnetický zámek jen střelka- Hobes K040, K041,K042	Rozteč 72mm, backset 45mm	
Dveřní kování:	ANO	lze použít rozetové i štítkové kování- pozor na bacset	
Kukátko:	ANO	dle specifikace v modelové řadě	
Dveřní zavírač:	NE	nutnost vložit horní lať navíc (Assa Abloy Smart)	
Padací práh	ANO	Dveře 25/15 = pouze práh EllenMatic2	
Větrací mřížka:	dle specifikace v modelové řadě		
Zárubeň:	JAP Aktive 40/00	ANO	Skrytá zárubeň bezfalcová
	JAP Aktive 25/15	ANO	Skrytá zárubeň falcová
Doplňující informace:	Možnost zkrátit dveře u zákazníka: (max. 20mm)		ANO
Váha dveří v kg:	dle modelové řady		