

Výrobek:	<b>Dveře SMART DPB2-Falcové jednokřídlové</b> (dveře protipožární bezpečnostní)	
Číslo certifikátu:	<b>TT-286/2020+ AO209/C5/2019/026 R1</b>	<b>CZ</b>
	<b>Certifikát NBÚ: T0068/2020</b>	
	<b>045-CTb/01/2019 + SK02-ZSV-0230</b>	<b>SK</b>
Vlastnosti:	Bezpečnostní třída:	RC2 (otevíravé do směrem do chráněného prostoru)
	Požární odolnost:	E30 EI <sub>1</sub> 15 EI <sub>2</sub> 30 EW30 C0 pro 197 (SM rám)
	Neprůzvučnost:	NE
	Kouřotěsnost:	NE
	Artikl v QAD	30330...
	Klima:	KLIMA I
	Součinitel prostupu tepla U <sub>D</sub> [W/m <sup>2</sup> .K]	2,2 (pro rozměr 80/197)
	Dvevní konstrukce:	DP3
Rozměry:	Jmenovitý (max.rozměr křídla)	90/197 (950/1985mm)
		80/197 (850/1985mm)
	Tloušťka dveří:	41mm
	Možnost zvětšit tl. nad 41mm- NE	
	Možnost zkrátit dveře u zákazníka: NE	
	Velikost polodrážky: 15/25mm	
	Atyp rozměrů : NE	
	Tvar hrany: ostrá falc	
Materiál dveří:	Povrch: CPL: bílá prémium SOLO 3D: bardolino	
	Výplň: Grenamat C	
	Rám: smrkový,	
Panty:	Typ: 80/10 VD-H (TKZ Polná)	Počet: 3 ks

Zábrany proti vysazení na straně pantů:	Průměr 7x15 (TKZ Polná)	Počet: 2 x 2 trny
---	-------------------------	-------------------

Zámek:	TRILOGIA (5-ti bodový)	Počet: 1ks čelo zámku po celé hraně
		Rozteč kliky a klíče: 90mm
		Vzdálenost středu kliky od polodrážky: 60mm
		Výška kliky od spodní hrany dveří: 1046mm
	KFV AS 2300	NE
	X57	NE

Dveřní kování:	TOWER (Cobra spol s r.o.)	
	BK305, BK325, BK301, BK321 (Assa Abloy Czech & Slovakia)	
	R.101, R.701 (Richter s.r.o.)	
	RN, RX, R, RX rozetové	
	RX1, RX4, R1, RN1 včetně odvozených variant- Rostex	
	AXA BETA 2, AXA ATLAS 2 (MP kování)	
	SB5200 (MP kování)	

Cylindrická vložka:	Bezpečnostní FAB 200 RSDN
	FAB3

Kukátko:	Ano kulaté nebo se jmenovkou
	Výška kukátka od spodní hrany dveří :1500mm
	Možnost jiné výšky kukátka – je možné jako atyp

Práh:	Bez prahu	NE
	S dřevěným prahem	ANO
	S padacím prahem	NE

Okopový plech	NE
---------------	----

Dveřní zavírač:	Dveřní sestava může být osazena řízeným dveřním zavíračem:	
	TS Profil	
	Assa Abloy DC 200	
	Geze TS 2000,	

Zárubeň:	ocelová jednodílná – speciální AYH-100 SOLO B2 (Kooprativa); YZP – SOLO BT2 EI30 (Megacorp) SOLO-BT2 - Kerval Tloušťka plechu min. 1,5mm
----------	--

Zed':	Tuhá normová konstrukce tl. min. 150mm
-------	--

Doplňující informace:	Možnost zkrátit dveře u zákazníka: (max. 20mm)	NE
	Kabelová průchodka	NE
	Elektrický otvírač (cvrček)	NE
	DIN provedení (dle dostupné výkresové dokumentace)	NE

Dvoubarevné provedení (stejný druh materiálu)	NE
Klapačková lať pro dvoukřídle dveře (pouze bezfalcové provedení)	NE
Spodní drážka 8/14 bez AL, 10/17 s AL profilem (pouze na posuvné dveře)	NE
Pouzdra Jap (Standard, Komfort, Unibox, Parallel, Aktive, Emotive)	NE
Pouzdra Eclisse (Jednokřídle, Dvoukřídle, Zákryt, Teleskop, Syntesis)	NE
Pouzdra Alvelis (Klasik)	NE
Pouzdra Scrigno (jednokřídle, dvoukřídle Essential = bez-obložkové na dveře 1965mm (horní frézování 20x21mm))	NE
Atypický výřez-	NE
Nevrtat otvor pro klíč	NE
Nevrtat otvor pro kliku	NE
Příprava pro štítové kování R1, RX1, ASTRA, BK301, BK305, BK 321, BK325,	NE