

Výrobek:	<b>Modelová řada Sima</b>		
<p>Technical drawing showing door dimensions: height 195, 775 +/- 1 (ø40), 1702, 225, 620, 720, 820, 920, 650, 750, 850, 950 +/- 2, 120, 202, 895 +/- 2 (1025) střed stříelky z falce, 1970 (2100), 1985 +/- 2 (2115). Six door style variants are shown: SIMA 1 (vertical glass), SIMA 2 (vertical glass), SIMA 11 (three horizontal glass panes), SIMA 12 (three horizontal glass panes), SIMA 21 (vertical glass), SIMA 22 (vertical glass).</p>			

Vlastnosti:	Bezpečnostní třída:	NE
	Požární odolnost:	NE
	Neprůzvučnost:	NE
	Kouřotěsnost:	NE
	Klima II	NE
	Klima III:	NE

Rozměry:	Rozměr křídla– falcové	60, 70, 80, 90 x 197, 210 cm - jmenovitý 650,750,850,950x1985mm ( <b>2115</b> )-celkový 620,720,820,920x1970mm ( <b>2100</b> )-ve falci
	Rozměr křídla- bezfalcové	60, 70, 80, 90 x 197, 210 cm - jmenovitý 623,723,823,923 x 1972mm ( <b>210 – 2102mm</b> )
	Rozměr křídla- skrytý falc	60, 70, 80, 90 x 197, 210 cm - jmenovitý 623,723,823,923 x 1972mm ( <b>210 – 2102mm</b> )
	Rozměr křídla – posuvné do pouzdra	60, 70, 80, 90, 110 x 197, 210 cm - jmenovitý 650,750,850,950, 115x1985mm ( <b>210 – 2115mm</b> )
	Rozměr křídla – posuvné na garnýž dvoukřídle=	60, 70, 80, 90 x 197, 210 cm - jmenovitý 690,790,890,990x1985mm ( <b>210 – 2115mm</b> ) 2x 670,770,870,970x1985mm ( <b>210 – 2115mm</b> )
	Jednokřídle dveře:	do šířky 90 (950mm celková šířka křídla)
	Dvoukřídle dveře:	do šířky 185 (1900mm) nejmenší možná prosklená pevná část = 460mm
	Minimální šířka:	460mm celkový rozměr křídla Sima 1, 2, 21, 22 560mm celkový rozměr křídla Sima 11,12
	Maximální šířka:	950mm celkový rozměr křídla
	Minimální výška:	1950mm celkový rozměr křídla
	Maximální výška:	2115mm celkový rozměr křídla
		pro dekor příčný Matrix max.výška 210 pro Matrix Bergamo, Lazio svislý dekor max.197

Určeno jen pro vnitřní použití.

	Dveře pod výšku 1950mm NELZE	
	Velikost falce:	15/25 (kontra-falc 25/15)
	Tloušťka dveří:	40mm
	Střed střelky:	895mm ( <b>210 – 1025mm</b> ) - od spodu 1075mm
	Pant1 // pant2 // pant3	195 // 775 // 775mm ( <b>210 – 195 // 840 // 840</b> )
Materiál konstrukce:	Rám: MDF, konfigurace SM	
	Bezfacové 210 a výše zdvojené stojny rámu	
	Výplň: odlehčená DTD+MDF	
	Povrch: CPL, Solo 3D, Matrix – nelze CPL 0,8 (Bergamo+ Lazio podélné maz 197), příčné max 210.	
Konstrukce zasklení:	Rámeček: Nakupovaný artikl – rámeček z obalené lišty na MDF profilu	
	Rámeček je zároveň s plochou dveří!	
	Sklo: 4mm kompletní nabídka (včetně bezpečnostních skel 4mm) - <b>standard satinato</b>	
	Pískovaná strana z užší strany	
	Sima 1, 2: zapuštěný rámeček 202x1702mm (197); 202 x 1832mm (210), horní odstup vždy 120mm boční odstup 125mm, Sima 2 = kazetové provedení, orientace dekoru kazety dle orientace dekoru dveří	
	Sima 11, 12: zapuštěný rámeček 352x352mm (197); 382x382 (210), horní odstup vždy 120mm, pozice výřezů na střed šířky dveří mezi rámečky 100mm, Sima 12 = kazetové provedení orientace dekoru kazety dle orientace dekoru dveří	
	Sima 21, 22: zapuštěný rámeček 152x502mm(197); 152x542mm (210), horní odstup vždy 120mm boční odstup 125mm , Sima 22 = kazetové provedení, orientace dekoru kazety dle orientace dekoru dveří	
	Fixace: pinka 0,6x30mm, transparentní silikon	
Hrany: (provedení)	Falcové dveře	Standardní ostrá hrana – hranovací páska
	Dveře se šikmým falcem	Hranovací páska
	Bezfacové dveře	ABS páska
	Posuvné dveře	ABS páska (uvádět směr posuvu)
	Kyvné dveře – pouze CPL0,8	NE
	Oblá	Postforming + softforming (max. výška 210) Nelze bílá fólie a bílá CPL Nelze příčný dekor
	Oblý bok- <b>ve standardu</b>	Postforming + hrana (max. výška 210) Nelze příčný dekor
	Skrytý falc	Hranovací páska
	Falc JAP 25/15	Hranovací páska
AL hrana:	Falcové dveře	NE
	Bezfacové dveře	NE
Panty falcové:	Typ: 80/10 M8x50	3ks (povrchové úpravy dle katalogu)
	Pant pr.80/12 (M8x50)	ANO, konfigurace Nelze pro obložkovou OZ

Panty bezfalcové	Tectus 3D	2ks ( <b>výška nad 210 – 3ks</b> ) (povrchové úpravy dle katalogu)
	Ataw	2ks ( <b>výška nad 210 – 3ks</b> ) (povrchové úpravy dle katalogu)
	T5	2ks ( <b>výška nad 210 – 3ks</b> )
	Cemon Estetic 80/A	3ks (povrchové úpravy dle katalogu)
	TKZ VD80	3 ks – osazení pantu v ocelové zárubni musí být 18mm od falce zárubně, jinak nutno vypodložit pant ve dveřích plast.podložkou TKZ
Pant pro JAP	Tectus 3D 340 pro typ 40/00	Jen příprava
	Tectus 240 pro typ 25/15	Jen příprava
Pant pro skrytý falc	Cemon Estetic 1821/A	3 ks

Zámek pro falcové dveře:	72/77 OZ, Fab, WC – kovová střelka a závora	Rozteč 72mm, backset 55mm
Zámek pro bezfalcové dveře:	72/77 OZ, Fab, WC – kovová střelka a závora	Rozteč 72mm, backset 55mm
	Magnetický zámek OZ, (nelze kombinovat s pantem T5) Bonaiti	Rozteč 90mm, backset 50mm pro BB Rozteč 85mm, backset 50mm pro PZ Rozteč 95mm, backset 50mm pro WC
Zámek pro posuvné dveře:	Zámek pro posuvné dveře OZ, Fab, WC	backset 50mm
Zámek pro skrytý falc	Magnetický zámek Bonaiti	Rozteč 90mm, backset 50mm pro BB Rozteč 85mm, backset 50mm pro PZ Rozteč 95mm, backset 50mm pro WC
Zámek pro JAP	Magnetický zámek Hobes K340	Rozteč 72mm. Backset 55 pro BB
Ostatní druhy zámků: pouze po domluvě na TPV (panikové, elektromechanické, kartové zámky, ...)		

Dveřní kování:	ANO	lze použít rozetové i štítkové kování
Panikové kování	NE	
Kukátko:	NE	
Dveřní zavírač:	NE	
Padací práh:	Ano	Domatic Nelze pro skrytý falc, JAP 25/15, posuvné dveře Spodní lať 66
	ANO	Planet TW Pro JAP 25/15 Spodní lať 66

Větrací mřížka:	Plastová horní	NE	
	Plastová spodní 500x90 Otvor: 477 x 70	ANO	
	Hliníková horní 500x90	NE	
	Hliníková spodní 400x80 Otvor: 373 x 64	ANO	
	Plastová kulatá horní 400x80	NE	

Určeno jen pro vnitřní použití.

	Plastová kulatá spodní pr.50	NE	
	Vzdálenost mřížky od spodní hrany	49mm od spodní hrany dveří k výřezu – ALU 45mm od spodní hrany dveří k výřezu – plastová	

Zárubeň:	Ocelová dle ČSN	ANO	
	OZ	ANO	
	OOZ, OOZS	ANO	
	OZ skrytý falc	ANO	
	Pouzdro	ANO	
	JAP Aktive 40/00	ANO	viz TK JAP
	JAP Aktive 25/15	ANO	viz TK JAP
Garnýž:	na stěnu	ANO	Uzamykatelné dveře musí mít sloupek
	na obložkovou zárubeň	ANO	Uzamykatelné dveře musí mít sloupek

Doplňující informace:	Možnost zkrátit dveře u zákazníka: (max. 20mm)	ANO
	Při spodní dodatečné lati možno zkrátit u zákazníka (max.40mm)	NE
	Kabelová průchodka	NE
	Elektrický otvírač (cvrček)	NE
	DIN provedení (dle dostupné výkresové dokumentace)	ANO
	Dvoubarevné provedení	NE
	Klapačková lať pro dvoukřídlé dveře (pouze bezfalcové provedení)	ANO
	Spodní drážka 8/14 bez AL, 10/17 s AL profilem (pouze na posuvné dveře)	ANO
	Pouzdra Jap (Standard, Komford, Unibox, Parallel, Aktive, Emotive)	ANO
	Pouzdra Eclisse (Jednokřídlé, Dvoukřídlé, Zákryt, Teleskop, Syntesis)	ANO
	Pouzdra Alvelis (Klasik)	ANO
	Pouzdra Scrigno (jednokřídlé, dvoukřídlé Essential = bez-obložkové na dveře 1965mm (horní frézování 20x21mm))	ANO
	Atypický výřez	NE
	Lať horní navíc	NE
	Spodní lať navíc	NE
	Lať pro madlo ve výšce 895mm od spodní hrany dveří	NE
	Nevrtat otvor pro klíč	ANO

	Váha dveří v kg:					
Rozměr:	Sima 1	Sima 2	Sima 11	Sima 12	Sima 21	Sima 22
60/197	28	28	27	27	29	29
70/197	30	30	30	30	32	32
80/197	33	33	32	32	34	34
90/197	35	35	35	35	37	37
125/197	56	56	54	54	58	58
145/197	60	60	60	60	64	64
160/197	64	64	64	64	72	72