

Výrobek:	Modelová řada Sonet		
<p>The drawing shows a door with the following dimensions: top panel height 195mm, main panel height 775 +/- 1 (840)mm, bottom panel height 225mm, total height 1970 (2100)mm. Width options are 620, 720, 820, 920mm. The distance from the bottom to the middle of the handle is 895 +/- 2 (1025)mm. The total height including the bottom panel is 1985 +/- 2 (2115)mm. Three door styles are shown: Sonet 1 (top panel), Sonet 2 (middle panel), and Sonet 21 (bottom panel).</p>			

Vlastnosti:	Bezpečnostní třída:	NE
	Požární odolnost:	NE
	Neprůzvučnost:	NE
	Kouřotěsnost:	NE
	Klima II	NE
	Klima III:	NE

Rozměry:	Jmenovitý rozměr – falcové	650,750,850,950x1985mm (2115)-celkový 620,720,820,920x1970mm (2100)-ve falci
	Jmenovitý rozměr - bezfalcové	623,723,823,923 x 1972mm (210 – 2102mm)
	Jmen. rozměr – posuvné do pouzdra	650,750,850,950x1985mm (210 – 2115mm)
	Jmen. rozměr – posuvné na garnýž	690,790,890,990x1985mm (210 – 2115mm)
	Jednokřídlé dveře:	do šířky 90 (950mm celková šířka křídla)
	Dvoukřídlé dveře:	NE
	Minimální šířka:	650mm celkový rozměr křídla
	Maximální šířka:	950mm celkový rozměr křídla
	Minimální výška:	1500mm celkový rozměr křídla
	Maximální výška:	2115mm celkový rozměr křídla
		pro dekor příčný Matrix max.výška 210 pro Matrix Bergamo a Lazio svislý dekor max.197
	Dveře pod výšku 1500mm	NE
	Velikost falce:	15/25
	Tloušťka dveří:	40mm

Materiál konstrukce:	Rám: smrk
	Výplň: voština
	Povrch: CPL, Solo 3D, Matrix, nelze CPL 0,8 (Lazio + Bergamo jen do výšky 197)

Určeno jen pro vnitřní použití.

Konstrukce zasklení:	Sklo: bezpečnostní kalené 8mm - kompletní nabídka - standard float čirý (možnost výběru pískovaných vzorových skel) Pískované sklo z užší strany
	Sonet 1, 21: 60=350x1985, 70=450x1985, 80=550x1985, 90=650x1985 (pohledová část skla nebo kazety falcových dveří, posuvných dveří na garnýž, orientace kazety vždy podélná)
	Sonet 1, 21: 60=260x1985, 70=360x1985, 80=460x1985, 90=560x1985 (pohledová část skla posuvných dveří do pouzdra)
	Sonet 1, 21: 60=350x1970, 70=450x1970, 80=550x1970, 90=650x1970 (pohledová část skla nebo kazety bezfalcových dveří)
	Sonet 2: 60-90 = 200x1985mm (bezfalcové: 60-90 = 200x1970mm)
	Fixace: lepení do drážky 8x26mm pomocí transparentního silikonu

Hrany: (provedení)	Falcové dveře -ve standardu	Standardní ostrá hrana – hranovací páska
	Dveře se šikmým falcem	NE
	Bezfalcové dveře	ABS páska
	Posuvné dveře	ABS páska (uvádět směr posuvu)
	Kyvné dveře – pouze HPL	NE
	Oblá	NE
	Oblý bok	NE
	Skrytý falc	NE
	Falc JAP 25/15	NE
AL hrana:	Falcové dveře	NE
	Bezfalcové dveře	NE

Panty falcové:	Typ: 50/10 M8x50	3ks (povrchové úpravy dle katalogu)
	Pant pr.80/12 (M8x50,)	ANO, konfigurace, nelze obložková zárubeň

Panty bezfalcové	Tectus 3D	2ks (výška nad 210 – 3ks) = add1
	Ataw	2ks (add1.) (povrchové úpravy dle katalogu)
	T5	2ks (add1.)
	Cemon Estetic 80/A	3 ks (povrchové úpravy dle katalogu)
	TKZ VD80	3 ks – osazení pantu v ocelové zárubni musí být 18mm od falce zárubně, jinak nutno vypodložit pant ve dveřích plast.podložkou TKZ

Zámek pro falcové dveře:	72/77 OZ, Fab, WC – kovová střelka a závora	Rozteč 72mm, backset 55mm
Zámek pro bezfalcové dveře:	72/77 OZ, Fab, WC – kovová střelka a závora	Rozteč 72mm, backset 55mm
	Magnetický zámek OZ (nelze kombinovat s pantem T5) Bonaiti – jen pro obložkovou zárubeň	Rozteč 90mm, backset 50mm pro BB Rozteč 85mm, backset 50mm pro PZ Rozteč 95mm, backset 50mm pro WC
Zámek pro posuvné dveře:	Zámek pro posuvné dveře OZ, Fab, WC	backset 50mm
Ostatní druhy zámků: pouze po domluvě na TPV (panikové, elektromechanické, kartové zámky, ...)		

Dveřní kování:	ANO	Ize použít rozetové i štítkové kování
Příprava pro dveřní kování	NE	Jen jako atyp
Panikové kování	NE	
Kukátko:	NE	
Dveřní zavírač:	NE	
Padací práh	NE	
Okopový plech	NE	

Větrací mřížka:	Plastová horní	NE	
	Plastová spodní	NE	
	Hliníková horní	NE	
	Hliníková spodní	NE	
	Plastová kulatá horní	NE	
	Plastová kulatá spodní	NE	

Zárubeň:	Ocelová dle ČSN	ANO	
	OZ	ANO	
	OZ skrytý falc	NE	
	OOZ, OOZS	ANO	
	Pouzdro	ANO	
	JAP Aktive 910	NE	Skrytá zárubeň bezfalcová
	JAP Aktive 915	NE	Skrytá zárubeň falcová
Garnýž:	na stěnu	ANO	Uzamykatelné dveře musí mít sloupek
	na obložkovou zárubeň	ANO	Uzamykatelné dveře musí mít sloupek

Doplňující informace:	Možnost zkrátit dveře u zákazníka: (max. 20mm)	NE
	Kabelová průchodka	NE
	Elektrický otvírač (cvrček)	NE
	DIN provedení (dle dostupné výkresové dokumentace)	ANO
	Dvoubarevné provedení	NE
	Klapačková lať pro dvoukřídlé dveře (pouze bezfalcové provedení)	NE
	Spodní drážka 8/14 bez AL, 10/17 s AL profilem (pouze na posuv. Sonet 21)	ANO
	Spodní dvou-drážka bez AL profilu (pouze na posuvné Sonet 1,2)	ANO
	Pouzdra Jap (Standard, Komford, Unibox) = bez automatického dojezdu	ANO
	Pouzdra Eclisse (Jednokřídlé, Dvoukřídlé, Zákryt) = bez automat. dojezdu	ANO
	Pouzdra Alvelis (Klasik) = bez automatického dojezdu	ANO
	Pouzdra Scrigno (jednokřídlé, dvoukřídlé) = bez automatického dojezdu	ANO
	Atypický výřez	NE
	Nevrtat otvor pro klíč	ANO
	Lať horní navíc	NE
Spodní lať navíc	NE	
Lať pro madlo ve výšce 895mm od spodní hrany dveří- jen plné	NE	

	Váha dveří v kg:					
Rozměr:	Sonet 1	Sonet 2	Sonet 21			
60/197	24	22	19			
70/197	28	24	22			
80/197	32	27	25			
90/197	36	29	28			