

Vlastnosti výrobku		
Formát		1209 x 225 x 5,3 mm
Balení	Balík:	8 kusů / 2,176 m ² / 19,66 kg
	Paleta:	42 balíků / 91,4 m ² / 840,7 kg

Tolerance (požadavek EN 16511:2014)		
Pravoúhlost (≤ 0,20mm)		≤ 0,15 mm
Rovinnost hran (≤ 0,30 mm/m)		≤ 0,20 mm/m
Rovnost konkav/konvex	podél (≤ 0,50/≤ 1,0 %)	≤ 0,30/≤ 0,50 %
	napříč (≤ 0,15/≤ 0,20 %)	≤ 0,10/≤ 0,15 %
Výškové rozdíly	(střed ≤ 0,10 mm)	(střed ≤ 0,10 mm)
	(max. ≤ 0,15 mm)	(max. ≤ 0,15 mm)
Spáry	(střed ≤ 0,15 mm)	(střed ≤ 0,05 mm)
	(max. ≤ 0,20 mm)	(max. ≤ 0,10 mm)

Záruka (stanoveno firmou Parador)		Upozornění
pro soukromé užívání	pro komerční užívání	- Vhodné pro celoplošné lepení (viz poznámky v manuálu)
15 let	5 let	- Údržba a péče viz. Příbalový leták
		- technické změny vyhrazeny




















EN 14041:2004/AC:2006





Quality
Production
Controlled
Functionality

www.tuv.com
ID: 000007615

Technické údaje		
	Norma	Hodnocení
 Uživatelská třída 23 Pro soukromé užívání	EN 16511	chodba, kuchyň, obývací pokoj, domácí kancelář
 Uživatelská třída 31 Pro komerční užívání	EN 16511	hotely, malé kanceláře
 Šíření plamene při požáru	EN 13501-1	B _n -s1
 Kluzný odpor	EN 13893 EN 14041	μ ≥ 0,30 DS
 Odolnost vůči znečištění	EN 438-2	Skupiny 1+2: stupeň 5, žádné viditelné změny Skupina 3: stupeň 4, malé změny
 Stálobarevnost	EN ISO 105 - B02	Stupeň ≥ 6
 Odolnost vůči kolečkům židlí	EN 425	Typ W, bez viditelných změn (10.000 ot.)
 Tepelný odpor Pokládka na podlahové vytápění - vhodné s vhodným parozábranou	EN 12667	0,024 m ² *K/W
 Posouvání nohy nábytku	EN 424	bez viditelných změn
 Otisk po konstantním zatížení	EN ISO 24343-1	≤ 0,05 mm
 Emise formaldehydu (E1 = 0,1 ppm)	ISO 16000	< E1
 Tlumení kročejového hluku	EN ISO 10140	17 dB
 Vytahovací síla na podélné a příčné spáry	ISO 24334	Podélné ≥ 4 KN/m Příčné ≥ 3 KN/m
 Odolné vůči oděru	prEN 15468 příloha A	> 3.000 ot.
 Odolné vůči namáhání rázem	EN 13329 příloha F	≥ 1.800 mm
 Změna rozměru	EN ISO 23999	≤ 0,15 %
Odolnost proti mikro poškrábání	EN 16094	Metoda A MSR-A1
Antimikrobiální účinnost	ISO 22196	Antibakteriální
Protiskluzová zábrana – šikmá plocha	DIN 51130	Kartáčovaná struktura: R 10
Likvidace	Kód odpadu	20 01 39
 Odolnost proti vlhkosti: 100% vodotěsná struktura produktu umožňuje použití ve vlhkých místnostech (dodržte pokyny k instalaci).		

Provedení změny kým:	Osoba pověřená sledováním jakosti Parador	Jméno souboru:	PA_TDS_Designboden_Vinyl_Basic_5.3_CZ_20210201
Datum:	15.12.2018	Aktualizace:	www.parador.de
Naše TDS se neustále aktualizují a přizpůsobují se stavu současné techniky. Tato verze nahrazuje všechna předchozí vydání a je platná od:			01.02.2021