






















Vlastnosti výrobku		Basic 200 (třída užívání 23 + 31)	Basic 200 V (třída užívání 23 + 31)	Basic 400 / 400 V (třída užívání 23 + 32)	Basic 600 V (třída užívání 23 + 32)	
Formát a třídy užívání		1285 x 194 x 7 mm	1285 x 194 x 7 mm	1285 x 194 x 8 mm	1285 x 243 x 8 mm	2200 x 243 x 8 mm
Obaly	Balík:	12 díly	11 díly	10 díly	7 díly	6 díly
		2,991 m ² / 19,64 kg	2,742 m ² / 18,9 kg	2,493 m ² / 17,6 kg	2,186 m ² / 15,46 kg	3,208 m ² / 22,73 kg
	Paleta:	40 balíků	40 balíků	40 balíků	42 balíků	39 balíků
		119,66 m ² / 800 kg	109,69 m ² / 771 kg	99,716 m ² / 719 kg	91,80 m ² / 665 kg	125,1 m ² / 902,4 kg
Poskytování záruky		dle záručních podmínek společnosti PARADOR			Pokyny	- Není povoleno pro celoplošné lepení
Privátní použití:		12 let				- Technické změny vyhrazeny
Podnikatelská sféra		-				- Čištění a péče viz návod

Označení výrobku					Tolerance (EN 13329)	
					Pravoúhlost dílu (≤ 0,20 mm)	≤ 0,10 mm
EN 14041 : 08				Quality Functionality Production Controlled	Stanovení rovnosti hran (≤ 0,30 mm/m)	≤ 0,10 mm/m
				www.tuv.com ID 111121476	Spojení povrchu	(střední ≤ 0,10 mm) střední ≤ 0,05 mm
					(max. ≤ 0,15 mm)	max. ≤ 0,10 mm
					Spáry	(střední ≤ 0,15 mm) střední ≤ 0,05 mm
					(max. ≤ 0,20 mm)	max. ≤ 0,10 mm
					Rozdíl v šířce jednotlivých palubek	± 2 mm

Klasifikace vlastností produktu				Klasifikace vlastností produktu			
		Zkušební norma	Posouzení			Zkušební norma	Posouzení
	Třída užívání 23 soukromé obytné prostory s intenzivním využíváním	EN 13329	Chodba, kuchyň, obývací pokoj, pracovna		Smykové tření	EN 13893 EN 14041	μ ≥ 0,35 DS
	Třída užívání 31 podnikatelská sféra s nízkým stupněm využívání	EN 13329	Hotely, malé kanceláře		Elektrostatické chování	EN 1815	-
	Třída užívání 32 podnikatelská sféra se středním využíváním	EN 13329	Třídy, malé kanceláře, butiky		Teplý odpor Pokládka na podlahové vytápění - vhodné s vhodným podkladovým materiálem a parozábranou	EN 12664	0,043 m ² *K/W
	Odolné vůči oděru	EN 13329, příloha E	Basic 200: AC 3 (≥ 2.000 ot.) Basic 400/600: AC 4 (≥ 4.000 ot.)		Namáhání kolečky židle	EN 425	Žádné viditelné změny
	Odolné vůči namáhání rázem	EN 13329, příloha F	Basic 200: IC 1 Basic 400/600: IC 2		Posouvání nohy nábytku	EN 424	Žádné viditelné změny
	Chování při hoření	EN 13501-1	C _{fi} s1		Otisk po stálém zatěžování	EN 433	Žádné viditelné změny
	Odolnost proti tvorbě skvrn	EN 438-2	Skupiny 1 + 2: Stupeň 5 Skupina 3: Stupeň 4/5		Pevnost spojení, úzká strana	ISO 24334	-
	Chování vůči spálení cigaretou	EN 438-2	Stupeň 4		Kročejevý hluk	ISO 717-2	14 dB (na Akustik-Protect 100)
	Světlostálost	EN ISO 105 - B02 EN 20105 - A02	Modrá stupnice: Stupeň ≥ 6 Šedý modul: Stupeň ≥ 4		Změna rozměrů	ISO 24339	-
	Formaldehyd (E1 = 0,1 ppm)	EN 717-1	≤ 0,05 ppm		Odolnost proti odtržení	EN 433	Basic 200/400: ≥ 1,6 N/mm ² Basic 200V/400 V/600 V: ≥ 1,8 N/mm ²
	Tloušťkové bobtnání	EN 13329, příloha G (≤ 18 %)	Basic 200/400: ≤ 15 % Basic 200V/400 V/600 V: ≤ 13 %		Zastavení skluzu na šikmé ploše	DIN 51130	V závislosti na struktuře: -/R 9/R10
	Chování při namáhání poškrábáním	EN 438	Stupeň 4		Likvidace	Běžná likvidace v normálním domovním odpadu / neskladném odpadu (Klíč EAK 20 01 38)	

Provedení změny kým:	Osoba pověřená sledováním jakosti	Jméno souboru:	20170116_20170116_PA_TDS_Laminat_Basic_CZ
Datum:	1. 1. 2014	Aktualizace:	www.parador.de
Naše TDS se neustále aktualizují a přizpůsobují se stavu současné techniky. Tato verze nahrazuje všechna předchozí vydání a je platná od:		16.01.2017	